

PNEUS

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	15727170	
Taille de pneu valide	IF 380 / 80 R 38	
LI / SI / PR	149 D	
TL/TT	TL	
Marque	ВКТ	
Profil	Agrimax Force	





Indications et caractéristiques

- Le BKT Agrimax Force est un pneu IF pour tracteurs haute performance de plus de 250 CV.
- Il offre une capacité de charge 20 % supérieure pour la même pression de gonflage ou une capacité de charge identique pour une pression de gonflage 20 % plus faible par rapport à un pneu standard.
- Sa grande surface de contact assure une répartition homogène de la pression, préservant ainsi le sol de manière optimale.
- Sa solide carcasse à ceinture en polyester offre une traction efficace et une bonne stabilité sur tous les sols tout en assurant une longue durée de vie au pneu.
- Le pneu assure une conduite confortable en champ et lors du transport sur route, sans avoir à adapter la pression de gonflage.



Informations techniques

Numéro d'article	15727170		
EAN	8903094062140		
Taille de pneu valide	IF 380 / 80 R 38		
LI / SI / PR	149 D		
TL/TT	TL		
Marque	BKT		
Profil	Agrimax Force		
Antistatique	non		
Couleur du pneu	Noir		
Numéro du règlement ECE	ECE 106		
Nettogewicht [kg] (gültig)	111,14		
Taille de jante recommandée	W12		
Taille de jante autorisée	W11, W13		
Pression maximale de l'air [bar]	2,40		
Largeur du pneu [mm]	380		
Largeur du profil [mm]	340		
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1573		
Stat. Rayon (SLR) [mm]	725		
Speed Radius Index (SRI)	750		
Circonférence de roulement [mm]	4793		
Profondeur du profil [mm]	44,5		
Nombre de barrettes	26x2		
E-Ready	non		

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.



Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
149 D	3250	65		2,40	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.