

PNEUS

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	15727195	
Taille de pneu valide	IF 900 / 60 R 38 CFO	
LI / SI / PR	184 D	
TL/TT	TL	
Marque	BKT	
Profil	Agrimax Force	





Indications et caractéristiques

- Le BKT Agrimax Force est un pneu IF pour tracteurs haute performance de plus de 250 CV.
- Il offre une capacité de charge 20 % supérieure pour la même pression de gonflage ou une capacité de charge identique pour une pression de gonflage 20 % plus faible par rapport à un pneu standard.
- Sa grande surface de contact assure une répartition homogène de la pression, préservant ainsi le sol de manière optimale.
- Sa solide carcasse à ceinture en polyester offre une traction efficace et une bonne stabilité sur tous les sols tout en assurant une longue durée de vie au pneu.
- Le pneu assure une conduite confortable en champ et lors du transport sur route, sans avoir à adapter la pression de gonflage.



Informations techniques

Numéro d'article	15727195
EAN	8903094038749
Taille de pneu valide	IF 900 / 60 R 38 CFO
LI / SI / PR	184 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax Force
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	431,50
Taille de jante recommandée	DW30A
Taille de jante autorisée	TW31B
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	916
Largeur du profil [mm]	840
Diamètre extérieur du pneu [mm]	2045
Stat. Rayon (SLR) [mm]	904
Speed Radius Index (SRI)	975
Circonférence de roulement [mm]	6107
Profondeur du profil [mm]	61,5
Nombre de barrettes	20x2
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.



Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
184 D	9000	65		2,40	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.