

PNEUS

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	15727200	
Taille de pneu valide	650 / 65 R 42	
LI / SI / PR	168 A8 / 165 D	
TL/TT	TL	
Marque	ВКТ	
Profil	Agrimax RT 657	



Indications et caractéristiques

- Le BKT Agrimax RT 657 est un pneu large de la série 65 pour une puissance jusqu'à 250 CV
- Grâce à ses barrettes massives et à sa grande surface de contact, ce pneu présente une excellente traction lors du travail de sols très durs
- En outre, son grand volume d'air et la possibilité d'adapter la pression de gonflage préserve idéalement le sol
- Lors du transport sur route, le pneu garantit un très grand confort de conduite pour une faible résistance au roulement, diminuant ainsi la consommation de carburant
- Lors des opérations de transport, ce pneu est homologué jusqu'à 65 km/h



Informations techniques

Numéro d'article	15727200
EAN	8903094029501
Taille de pneu valide	650 / 65 R 42
LI / SI / PR	168 A8 / 165 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 657
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	253,10
Taille de jante recommandée	DW20B
Taille de jante autorisée	TW18B
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	645
Largeur du profil [mm]	614
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1913
Stat. Rayon (SLR) [mm]	878
Speed Radius Index (SRI)	925
Circonférence de roulement [mm]	5810
Profondeur du profil [mm]	58,5
Nombre de barrettes	21x2
Largeur de la barrette [mm]	50
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.



Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
168 A8	5600	40		2,40	
165 D	5150	65		2,40	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.