

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15727305
Taille de pneu valide	1050 / 50 R 32
LI / SI / PR	184 A8 / 181 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 600



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Le pneu RT 600 est spécialement conçu pour les prairies et les sols sensibles.
- Sa grande surface de contact offre d'excellentes propriétés de flottaison.
- Idéal pour les ensileuses lors du fanage de fourrage vert.
- Le talon renforcé offre une grande capacité de charge.
- Les épaulements arrondis et la profondeur de profil réduite protègent la couche végétale.

Informations techniques

Numéro d'article	15727305
EAN	8903094040728
Taille de pneu valide	1050 / 50 R 32
LI / SI / PR	184 A8 / 181 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 600
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	426,06
Taille de jante recommandée	36.0VA mtlg.
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	1059
Largeur du profil [mm]	980
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1863
Stat. Rayon (SLR) [mm]	826
Speed Radius Index (SRI)	875
Circonférence de roulement [mm]	5700
Profondeur du profil [mm]	46,5
Nombre de barrettes	21x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
184 A8	9000	40		3,20	
181 B	8250	50		3,20	