

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15727477
Taille de pneu valide	230 / 95 R 40
LI / SI / PR	132 A8 / 132 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 955



Indications et caractéristiques

- Pneu pour cultures destiné aux tracteurs et pulvérisateurs agricoles automoteurs et tractés.
- Offre également un bon confort de conduite sur route.
- Les épaulements arrondis empêchent d'endommager les plantes et le sol.
- Sa grande capacité de charge permet aussi une utilisation avec des remorques lourdes.
- Offre une grande stabilité de la machine et un très bon confort de conduite, homologué jusqu'à 50 km/h.

Informations techniques

Numéro d'article	15727477
EAN	8903094055210
Taille de pneu valide	230 / 95 R 40
Taille alternative 1	9.5R40
LI / SI / PR	132 A8 / 132 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 955
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	54,14
Taille de jante recommandée	W7
Taille de jante autorisée	W8
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	228
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1454
Stat. Rayon (SLR) [mm]	690
Speed Radius Index (SRI)	700
Circonférence de roulement [mm]	4445
Profondeur du profil [mm]	35,0
Nombre de barrettes	31x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
132 A8	2000	40		4,00	
132 B	2000	50		4,00	