

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15727480
Taille de pneu valide	230 / 95 R 42
LI / SI / PR	133 A8 / 133 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 955



Indications et caractéristiques

- Pneu pour cultures destiné aux tracteurs et pulvérisateurs agricoles automoteurs et tractés.
- Offre également un bon confort de conduite sur route.
- Les épaulements arrondis empêchent d'endommager les plantes et le sol.
- Sa grande capacité de charge permet aussi une utilisation avec des remorques lourdes.
- Offre une grande stabilité de la machine et un très bon confort de conduite, homologué jusqu'à 50 km/h.

Informations techniques

Numéro d'article	15727480
EAN	8903094028610
Taille de pneu valide	230 / 95 R 42
Taille alternative 1	9.5R42
LI / SI / PR	133 A8 / 133 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 955
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	56,50
Taille de jante recommandée	W8
Taille de jante autorisée	W7
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	228
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1506
Stat. Rayon (SLR) [mm]	714
Speed Radius Index (SRI)	725
Circonférence de roulement [mm]	4595
Profondeur du profil [mm]	33,0
Nombre de barrettes	34x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
133 A8	2060	40		4,00	
133 B	2060	50		4,00	