Bohnenkamp
Moving Professionals

12.06.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15727500
Taille de pneu valide	230 / 95 R 44
LI / SI / PR	134 A8 / 134 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 955

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Pneu pour cultures destiné aux tracteurs et pulvérisateurs agricoles automoteurs et tractés.
- Offre également un bon confort de conduite sur route.
- Les épaulements arrondis empêchent d'endommager les plantes et le sol.
- Sa grande capacité de charge permet aussi une utilisation avec des remorques lourdes.
- Offre une grande stabilité de la machine et un très bon confort de conduite, homologué jusqu'à 50 km/h.

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

12.06.2025

Informations techniques

Numéro d'article	15727500
EAN	8903094027415
Taille de pneu valide	230 / 95 R 44
Taille alternative 1	9.5R44
LI / SI / PR	134 A8 / 134 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 955
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	56,64
Taille de jante recommandée	W8
Taille de jante autorisée	W7
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	228
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1556
Stat. Rayon (SLR) [mm]	739
Speed Radius Index (SRI)	750
Circonférence de roulement [mm]	4788
Profondeur du profil [mm]	33,0
Nombre de barrettes	34x2
Largeur de la barrette [mm]	23
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
134 A8	2120	40		4,00	
134 B	2120	50		4,00	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.