

PNEUS

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	15727583	
Taille de pneu valide	270 / 95 R 46	
LI / SI / PR	143 A8 / 143 B	
TL/TT	TL	
Marque	BKT	
Profil	Agrimax RT 955	





Indications et caractéristiques

- Pneu pour cultures destiné aux tracteurs et pulvérisateurs agricoles automoteurs et tractés.
- Offre également un bon confort de conduite sur route.
- Les épaulements arrondis empêchent d'endommager les plantes et le sol.
- Sa grande capacité de charge permet aussi une utilisation avec des remorques lourdes.
- Offre une grande stabilité de la machine et un très bon confort de conduite, homologué jusqu'à 50 km/h.



Informations techniques

Numéro d'article	15727583
EAN	8903094042555
Taille de pneu valide	270 / 95 R 46
Taille alternative 1	11.2R46
LI / SI / PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 955
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	76,29
Taille de jante recommandée	W9
Taille de jante autorisée	W8, W10
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	275
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1683
Stat. Rayon (SLR) [mm]	792
Speed Radius Index (SRI)	800
Circonférence de roulement [mm]	5169
Profondeur du profil [mm]	35,0
Nombre de barrettes	29x2
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.



Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
143 A8	2725	40		4,00	
143 B	2725	50		4,00	