

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15727586
Taille de pneu valide	340 / 85 R 46
LI / SI / PR	150 A8 / 150 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 955



Indications et caractéristiques

- Pneu pour cultures destiné aux tracteurs et pulvérisateurs agricoles automoteurs et tractés.
- Offre également un bon confort de conduite sur route.
- Les épaulements arrondis empêchent d'endommager les plantes et le sol.
- Sa grande capacité de charge permet aussi une utilisation avec des remorques lourdes.
- Offre une grande stabilité de la machine et un très bon confort de conduite, homologué jusqu'à 50 km/h.

Informations techniques

Numéro d'article	15727586
EAN	8903094044726
Taille de pneu valide	340 / 85 R 46
Taille alternative 1	13.6R46
LI / SI / PR	150 A8 / 150 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 955
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	101,10
Taille de jante recommandée	W12
Taille de jante autorisée	W11, W10
Pression maximale de l'air [bar]	3,60
Largeur du pneu [mm]	353
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1746
Stat. Rayon (SLR) [mm]	826
Speed Radius Index (SRI)	850
Circonférence de roulement [mm]	5346
Profondeur du profil [mm]	36,5
Nombre de barrettes	28x2
Largeur de la barrette [mm]	32
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
150 A8	3350	40		3,60	
150 B	3350	50		3,60	