

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15731050
Taille de pneu valide	10.5 - 18
LI / SI / PR	131 A8 / 130 B, 10 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	MP 600



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Indications et caractéristiques

- Le MP 600 est un pneu polyvalent conçu pour de multiples usages.
- Il est conçu pour une utilisation principalement sur route mais également pour l'équipement en tant que pneu agro-industriel, par exemple sur chargeuses compactes ou télescopiques.
- Son profil large garantit une très bonne traction sur tous les sols et une stabilité à toute épreuve.
- Le profil des barrettes est doté d'excellentes propriétés auto-nettoyantes.
- Grâce à sa carcasse robuste, ce pneu offre une très bonne durabilité et une longue durée d'utilisation.

## Informations techniques

Numéro d'article	15731050
EAN	8903094015290
Taille de pneu valide	10.5 - 18
LI / SI / PR	131 A8 / 130 B, 10 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	MP 600
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	29,10
Taille de jante recommandée	9
Taille de jante autorisée	9SDC
Pression maximale de l'air [bar]	3,75
Largeur du pneu [mm]	272
Diamètre extérieur du pneu [mm]	920
Stat. Rayon (SLR) [mm]	420
Circonférence de roulement [mm]	2740
Profondeur du profil [mm]	22,0
Nombre de barrettes	20x2
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
131 A8	1950	40		3,75	
130 B	1900	50		3,75	