

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15731061
Taille de pneu valide	12.5 - 18
LI / SI / PR	130 F, 10 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	MP 570



Bohnenkamp
■ ■ ■ Moving Professionals



Indications et caractéristiques

- Le BKT MP 570 a été conçu pour la construction routière et les travaux de dragage.
- Le pneu dispose d'une excellente traction et de bonnes propriétés autonettoyantes.
- Conçu pour des sols sablonneux et meubles.

Informations techniques

Numéro d'article	15731061
EAN	8903094038312
Taille de pneu valide	12.5 - 18
LI / SI / PR	130 F, 10 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	MP 570
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	43,25
Taille de jante recommandée	11
Taille de jante autorisée	12SDC
Pression maximale de l'air [bar]	3,00
Largeur du pneu [mm]	308
Diamètre extérieur du pneu [mm]	990
Stat. Rayon (SLR) [mm]	450
Circonférence de roulement [mm]	2950
Profondeur du profil [mm]	24,0
Nombre de barrettes	22x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
130 F	1900	80		3,00	