

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15731117
Taille de pneu valide	12.5 - 20
LI / SI / PR	132 G, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	MP 567



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Le BKT MP 567 est un pneu à usage multiple qui offre un maximum de flexibilité.
- Le pneu possède une bonne traction par tous les temps.
- Adapté à un usage tant sur route que hors route.
- Le profil ouvert garantit des bonnes propriétés autonettoyantes.
- Conçu pour un usage sur des véhicules tels que les Unimog, chargeuses pelleteuses, chargeuses sur roues, etc.

Informations techniques

Numéro d'article	15731117
EAN	8903094038237
Taille de pneu valide	12.5 - 20
LI / SI / PR	132 G, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	MP 567
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	47,59
Taille de jante recommandée	11.0
Taille de jante autorisée	12SDC
Pression maximale de l'air [bar]	3,50
Largeur du pneu [mm]	325
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1040
Stat. Rayon (SLR) [mm]	475
Circonférence de roulement [mm]	3090
Profondeur du profil [mm]	22,0
Nombre de barrettes	22x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
132 G	2000	90		3,50	
	2300	40		3,50	