

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15731126
Taille de pneu valide	12.5 - 20
LI / SI / PR	132 G, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	MP 585



Bohnenkamp
■ ■ ■ Moving Professionals



Indications et caractéristiques

- Le BKT MP-585 offre une bonne performance sur les sols fermes.
- Le pneu est conçu pour différents types de véhicules utilitaires et d'usages.
- Les barrettes aux épaulements offrent une bonne traction pour une utilisation agricole.

Informations techniques

Numéro d'article	15731126
EAN	8903094038404
Taille de pneu valide	12.5 - 20
LI / SI / PR	132 G, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	MP 585
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	46,97
Taille de jante recommandée	11
Taille de jante autorisée	12SDC
Pression maximale de l'air [bar]	3,50
Largeur du pneu [mm]	335
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1050
Stat. Rayon (SLR) [mm]	480
Circonférence de roulement [mm]	3130
Profondeur du profil [mm]	19,0
Nombre de barrettes	25x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
132 G	2000	90		3,50	