

## PNEUS

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Groupe de produits    | Pneus          |
| Numéro d'article      | 15731161       |
| Taille de pneu valide | 16.0 / 70 - 20 |
| LI / SI / PR          | 145 G, 14 PR   |
| TL/TT                 | TL             |
| Marque                | BKT            |
| Profil                | MP 567         |



## Indications et caractéristiques

- Le BKT MP 567 est un pneu à usage multiple qui offre un maximum de flexibilité.
- Le pneu possède une bonne traction par tous les temps.
- Adapté à un usage tant sur route que hors route.
- Le profil ouvert garantit des bonnes propriétés autonettoyantes.
- Conçu pour un usage sur des véhicules tels que les Unimog, chargeuses pelleteuses, chargeuses sur roues, etc.

## Informations techniques

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Numéro d'article                 | 15731161       |
| EAN                              | 8903094038305  |
| Taille de pneu valide            | 16.0 / 70 - 20 |
| Taille alternative 1             | 405/70-20      |
| LI / SI / PR                     | 145 G, 14 PR   |
| TL/TT                            | TL             |
| Marque                           | BKT            |
| Profil                           | MP 567         |
| Antistatique                     | non            |
| Couleur du pneu                  | Noir           |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 54         |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 66,92          |
| Taille de jante recommandée      | 13SDC          |
| Taille de jante autorisée        | 12             |
| Pression maximale de l'air [bar] | 3,50           |
| Largeur du pneu [mm]             | 405            |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 1128           |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 490            |
| Circonférence de roulement [mm]  | 3350           |
| Profondeur du profil [mm]        | 25,0           |
| Nombre de barrettes              | 20x2           |
| E-Ready                          | non            |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 145 G  | 2900                    | 90             |                      | 3,50           |                  |
|        | 3340                    | 40             |                      | 3,50           |                  |