

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15731244
Taille de pneu valide	400 / 70 - 24
LI / SI / PR	158 A8 / 157 B, 18 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	MP 600



Bohnenkamp
Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Le MP 600 est un pneu polyvalent conçu pour de multiples usages.
- Il est conçu pour une utilisation principalement sur route mais également pour l'équipement en tant que pneu agro-industriel, par exemple sur chargeuses compactes ou télescopiques.
- Son profil large garantit une très bonne traction sur tous les sols et une stabilité à toute épreuve.
- Le profil des barrettes est doté d'excellentes propriétés auto-nettoyantes.
- Grâce à sa carcasse robuste, ce pneu offre une très bonne durabilité et une longue durée d'utilisation.

Informations techniques

Numéro d'article	15731244
EAN	8903094049318
Taille de pneu valide	400 / 70 - 24
Taille alternative 1	16.0/70-24
LI / SI / PR	158 A8 / 157 B, 18 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	MP 600
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	76,57
Taille de jante recommandée	13
Taille de jante autorisée	12
Pression maximale de l'air [bar]	4,50
Largeur du pneu [mm]	405
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1185
Stat. Rayon (SLR) [mm]	545
Circonférence de roulement [mm]	3530
Profondeur du profil [mm]	33,5
Nombre de barrettes	18x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
158 A8	4250	40		4,50	
157 B	4125	50		4,50	