

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15735210
Taille de pneu valide	425 / 55 R 17
LI / SI / PR	134 G
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 513



Indications et caractéristiques

- Pneu MPT radial pour un usage universel, par ex. sur les chargeurs télescopiques, les engins communaux ou encore les appareils de travail.
- Profil agricole pour une traction et un auto-nettoyage optimaux sur sol meuble et mouillé.
- Un talon renforcé et une ceinture en acier de renfort augmentent la capacité de charge et protègent contre les impacts externes.

Informations techniques

Numéro d'article	15735210
EAN	8903094038411
Taille de pneu valide	425 / 55 R 17
LI / SI / PR	134 G
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 513
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	50,95
Taille de jante recommandée	13
Taille de jante autorisée	13.00
Pression maximale de l'air [bar]	3,50
Largeur du pneu [mm]	421
Diamètre extérieur du pneu [mm]	900
Stat. Rayon (SLR) [mm]	399
Circonférence de roulement [mm]	2695
Profondeur du profil [mm]	28,0
Nombre de barrettes	17x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
134 G	2120	90		3,50	