28.04.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d’article	15735214
Taille de pneu valide	340 / 80 R 18
LI / SI / PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 529

Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT Multimax MP 529 est un pneu radial pour petites chargeuses sur roues et tracteurs communaux destiné à l'excavation ou au chargement.
- Son design de profil marqué assure une excellente traction, quelles que soient les conditions d'utilisation.
- Son robuste mélange de caoutchouc résistant aux coupures et perforations garantit une longue durée de vie au pneu, même en cas d'utilisation sur sols durs et rugueux.
- Sa solide carcasse confère au pneu une grande stabilité, une capacité de charge élevée et une résistance à la crevaison.

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

28.04.2025

Informations techniques

Numéro d'article	15735214
EAN	8903094054305
Taille de pneu valide	340 / 80 R 18
LI / SI / PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 529
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	58,23
Taille de jante recommandée	11
Taille de jante autorisée	10, 12
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	343
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1001
Stat. Rayon (SLR) [mm]	445
Speed Radius Index (SRI)	475
Circonférence de roulement [mm]	3007
Profondeur du profil [mm]	28,5
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
143 A8	2725	50		4,00	
143 B	2725	40		4,00	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.