

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15735215
Taille de pneu valide	360 / 70 R 18
LI / SI / PR	142 A8 / 142 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 527



Bohnenkamp
■ ■ ■ Moving Professionals



Indications et caractéristiques

- Le MP 527 est un pneu radial polyvalent pour chargeurs télescopiques.
- Les parois latérales renforcées garantissent une stabilité sans faille lors des opérations de soulèvement.
- Grâce à son mélange de caoutchouc résistant aux coupures et à sa carcasse robuste, le pneu est protégé contre les crevaisons et voit sa durée de vie allongée.

Informations techniques

Numéro d'article	15735215
EAN	8903094053650
Taille de pneu valide	360 / 70 R 18
LI / SI / PR	142 A8 / 142 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 527
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	57,76
Taille de jante recommandée	11
Taille de jante autorisée	W10SDC, W11, 12, 12SDC
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	360
Diamètre extérieur du pneu [mm]	969
Stat. Rayon (SLR) [mm]	439
Speed Radius Index (SRI)	475
Circonférence de roulement [mm]	2887
Profondeur du profil [mm]	27,5
Nombre de barrettes	25x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
142 A8	2650	40		4,00	
142 B	2650	50		4,00	