

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15735218
Taille de pneu valide	380 / 75 R 20
LI / SI / PR	148 A8 / 148 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 522



Indications et caractéristiques

- Pneu agro-industriel / MPT pour chargeurs télescopiques, chargeuses sur roues et chargeuses pelleuses.
- Carcasse radiale avec ceinture d'acier de renfort pour une grande capacité de charge et une protection contre les perforations.
- Barrettes agressives pour une traction dans toutes les conditions d'utilisation.
- Composé de caoutchouc spécial pour sols plus durs.
- Grande profondeur de profil pour une longue durée de vie.

Informations techniques

Numéro d'article	15735218
EAN	8903094045877
Taille de pneu valide	380 / 75 R 20
Taille alternative 1	14.5R20
LI / SI / PR	148 A8 / 148 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 522
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	72,20
Taille de jante recommandée	W12
Taille de jante autorisée	W11, 11, 12
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	384
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1074
Stat. Rayon (SLR) [mm]	483
Speed Radius Index (SRI)	500
Circonférence de roulement [mm]	3251
Profondeur du profil [mm]	37,5
Nombre de barrettes	18x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
148 A8	3150	40		4,00	
148 B	3150	50		4,00	