

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15735221
Taille de pneu valide	395 / 85 R 20
LI / SI / PR	168 J
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 33



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT Earthmax SR 33 est un pneu génie civil à structure radiale
- Son profil à pavés offre une excellente traction sur les sols meubles, sablonneux ou boueux
- Les grands espaces entre les blocs de profil garantissent d'excellentes propriétés auto-nettoyantes
- Sa robuste carcasse tout en acier assure une excellente résistance aux coupures et une grande longévité

Informations techniques

Numéro d'article	15735221
EAN	8903094050611
Taille de pneu valide	395 / 85 R 20
LI / SI / PR	168 J
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 33
M+S	M+S
Propriétés de la carcasse	POR
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	106,80
Taille de jante recommandée	10.00W
Taille de jante autorisée	10.00HF
Pression maximale de l'air [bar]	8,50
Largeur du pneu [mm]	394
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1184
Stat. Rayon (SLR) [mm]	538
Circonférence de roulement [mm]	3589
Profondeur du profil [mm]	25,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
168 J	5600	100		8,50	