

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15735229
Taille de pneu valide	400 / 70 R 20
LI / SI / PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 527



Bohnenkamp
■ ■ ■ Moving Professionals



Indications et caractéristiques

- Le MP 527 est un pneu radial polyvalent pour chargeurs télescopiques.
- Les parois latérales renforcées garantissent une stabilité sans faille lors des opérations de soulèvement.
- Grâce à son mélange de caoutchouc résistant aux coupures et à sa carcasse robuste, le pneu est protégé contre les crevaisons et voit sa durée de vie allongée.

Informations techniques

Numéro d'article	15735229
EAN	8903094052073
Taille de pneu valide	400 / 70 R 20
Taille alternative 1	16.0/70R20
LI / SI / PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 527
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	75,30
Taille de jante recommandée	13
Taille de jante autorisée	12SDC, 13SDC, 14
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	404
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1068
Stat. Rayon (SLR) [mm]	494
Speed Radius Index (SRI)	525
Circonférence de roulement [mm]	3282
Profondeur du profil [mm]	28,5
Nombre de barrettes	25x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
149 A8	3250	50		4,00	
149 B	3250	40		4,00	