

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15735239
Taille de pneu valide	460 / 70 R 24
LI / SI / PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 527



Bohnenkamp
■ ■ ■ Moving Professionals



Indications et caractéristiques

- Le MP 527 est un pneu radial polyvalent pour chargeurs télescopiques.
- Les parois latérales renforcées garantissent une stabilité sans faille lors des opérations de soulèvement.
- Grâce à son mélange de caoutchouc résistant aux coupures et à sa carcasse robuste, le pneu est protégé contre les crevaisons et voit sa durée de vie allongée.

Informations techniques

Numéro d'article	15735239
EAN	8903094052097
Taille de pneu valide	460 / 70 R 24
Taille alternative 1	17.5LR24
LI / SI / PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 527
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	112,00
Taille de jante recommandée	DW15L
Taille de jante autorisée	DW14L, DW16L
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	465
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1254
Stat. Rayon (SLR) [mm]	574
Speed Radius Index (SRI)	600
Circonférence de roulement [mm]	3801
Profondeur du profil [mm]	32,0
Nombre de barrettes	26x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
159 A8	4375	50		4,00	
159 B	4375	40		4,00	