

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15735240
Taille de pneu valide	460 / 70 R 24
LI / SI / PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 522



Indications et caractéristiques

- Pneu agro-industriel / MPT pour chargeurs télescopiques, chargeuses sur roues et chargeuses pelleuses.
- Carcasse radiale avec ceinture d'acier de renfort pour une grande capacité de charge et une protection contre les perforations.
- Barrettes agressives pour une traction dans toutes les conditions d'utilisation.
- Composé de caoutchouc spécial pour sols plus durs.
- Grande profondeur de profil pour une longue durée de vie.

Informations techniques

Numéro d'article	15735240
EAN	8903094031313
Taille de pneu valide	460 / 70 R 24
Taille alternative 1	17.5LR24
LI / SI / PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 522
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	101.62
Taille de jante recommandée	DW15L
Taille de jante autorisée	DW14L, DW16L
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	465
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1250
Stat. Rayon (SLR) [mm]	568
Speed Radius Index (SRI)	600
Circonférence de roulement [mm]	3766
Profondeur du profil [mm]	39,5
Nombre de barrettes	18x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
159 A8	4375	40		4,00	
159 B	4375	50		4,00	