14.05.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d’article	15735241
Taille de pneu valide	400 / 80 R 24
LI / SI / PR	162 A8 / 162 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 527

Indications et caractéristiques

- Le MP 527 est un pneu radial polyvalent pour chargeurs télescopiques.
- Les parois latérales renforcées garantissent une stabilité sans faille lors des opérations de soulèvement.
- Grâce à son mélange de caoutchouc résistant aux coupures et à sa carcasse robuste, le pneu est protégé contre les crevaisons et voit sa durée de vie allongée.

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

14.05.2025

Informations techniques

Numéro d'article	15735241
EAN	8903094052226
Taille de pneu valide	400 / 80 R 24
LI / SI / PR	162 A8 / 162 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 527
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	99,40
Taille de jante recommandée	DW13
Taille de jante autorisée	DW12, DW13L, DW14L
Pression maximale de l'air [bar]	5,00
Largeur du pneu [mm]	404
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1250
Stat. Rayon (SLR) [mm]	578
Speed Radius Index (SRI)	600
Circonférence de roulement [mm]	3834
Profondeur du profil [mm]	32,5
Nombre de barrettes	29x2
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
162 A8	4750	50		5,00	
162 B	4750	40		5,00	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.