

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15735242
Taille de pneu valide	440 / 80 R 24
LI / SI / PR	161 A8 / 161 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 522



Indications et caractéristiques

- Pneu agro-industriel / MPT pour chargeurs télescopiques, chargeuses sur roues et chargeuses pelleteuses.
- Carcasse radiale avec ceinture d'acier de renfort pour une grande capacité de charge et une protection contre les perforations.
- Barrettes agressives pour une traction dans toutes les conditions d'utilisation.
- Composé de caoutchouc spécial pour sols plus durs.
- Grande profondeur de profil pour une longue durée de vie.

Informations techniques

Numéro d'article	15735242
EAN	8903094052257
Taille de pneu valide	440 / 80 R 24
LI / SI / PR	161 A8 / 161 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 522
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	107,00
Taille de jante recommandée	DW14L
Taille de jante autorisée	DW13, DW13L, DW15L
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	441
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1314
Stat. Rayon (SLR) [mm]	586
Speed Radius Index (SRI)	625
Circonférence de roulement [mm]	3958
Profondeur du profil [mm]	39,5
Nombre de barrettes	20x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
161 A8	4625	50		4,00	
161 B	4625	40		4,00	