

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15735243
Taille de pneu valide	400 / 70 R 24
LI / SI / PR	152 A8 / 152 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 527



Bohnenkamp
■ ■ ■ Moving Professionals



Indications et caractéristiques

- Le MP 527 est un pneu radial polyvalent pour chargeurs téléscopiques.
- Les parois latérales renforcées garantissent une stabilité sans faille lors des opérations de soulèvement.
- Grâce à son mélange de caoutchouc résistant aux coupures et à sa carcasse robuste, le pneu est protégé contre les crevaisons et voit sa durée de vie allongée.

Informations techniques

Numéro d'article	15735243
EAN	8903094053483
Taille de pneu valide	400 / 70 R 24
LI / SI / PR	152 A8 / 152 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 527
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	87,00
Taille de jante recommandée	13
Taille de jante autorisée	DW12, DW13L, DW13, 13SDC, DW14L
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	404
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1170
Stat. Rayon (SLR) [mm]	542
Speed Radius Index (SRI)	575
Circonférence de roulement [mm]	3597
Profondeur du profil [mm]	28,5
Nombre de barrettes	27x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
152 A8	3550	40		4,00	
152 B	3550	50		4,00	