

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15735252
Taille de pneu valide	500 / 70 R 24
LI / SI / PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 527



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Indications et caractéristiques

- Le MP 527 est un pneu radial polyvalent pour chargeurs télescopiques.
- Les parois latérales renforcées garantissent une stabilité sans faille lors des opérations de soulèvement.
- Grâce à son mélange de caoutchouc résistant aux coupures et à sa carcasse robuste, le pneu est protégé contre les crevaisons et voit sa durée de vie allongée.

## Informations techniques

Numéro d'article	15735252
EAN	8903094052233
Taille de pneu valide	500 / 70 R 24
Taille alternative 1	19.5LR24
LI / SI / PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 527
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	133,90
Taille de jante recommandée	DW16L
Taille de jante autorisée	DW15L, DW18L
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	503
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1310
Stat. Rayon (SLR) [mm]	597
Speed Radius Index (SRI)	625
Circonférence de roulement [mm]	4019
Profondeur du profil [mm]	34,5
Nombre de barrettes	25x2
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
164 A8	5000	40		4,00	
164 B	5000	50		4,00	