

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15735270
Taille de pneu valide	16.00 R 20
LI / SI / PR	173 / 170 G
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 33 Plus



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Indications et caractéristiques

- Le BKT Earthmax SR 33 Plus est un pneu MPT à structure radiale
- Son profil à pavés offre une excellente traction sur les sols meubles, sablonneux ou boueux
- Les grands espaces entre les blocs de profil garantissent d'excellentes propriétés auto-nettoyantes
- Sa robuste carcasse tout en acier assure une excellente résistance aux coupures et une grande longévité

Informations techniques

Numéro d'article	15735270
EAN	8903094064038
Taille de pneu valide	16.00 R 20
LI / SI / PR	173 / 170 G
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 33 Plus
Propriétés de la carcasse	Steel Belted,POR
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	131,02
Taille de jante recommandée	11.25
Taille de jante autorisée	10.00W, 10.00
Pression maximale de l'air [bar]	7,60
Largeur du pneu [mm]	448
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1310
Stat. Rayon (SLR) [mm]	582
Circonférence de roulement [mm]	3974
Profondeur du profil [mm]	20,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
173 G	6500	90		7,60	
170 G	6000	90		7,60	