

## **PNEUS**

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15735290
Taille de pneu valide	385 / 95 R 25
LI / SI / PR	170 F
TL/TT	TL
Marque	ВКТ
Profil	Airomax AM 27





## Indications et caractéristiques

- Excellente traction lors de trajets sur route et hors route (off-the-road)
- Le mélange spécial de caoutchouc offre une meilleure résistance aux coupures et évite l'échauffement du pneu lors de longs déplacements
- Spécialement conçu pour un usage sur grues mobiles
- Le pneu dispose d'un signe d'homologation E4, conformément à l'homologation de la CEE R54 Pneumatique pour véhicules utilitaires et remorques



## Informations techniques

Numéro d'article	15735290
EAN	8903094044214
Taille de pneu valide	385 / 95 R 25
Taille alternative 1	14.00R25
LI / SI / PR	170 F
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Airomax AM 27
M+S	M+S
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	156,31
Taille de jante recommandée	10.00/1.5
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	372
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1363
Stat. Rayon (SLR) [mm]	626
Circonférence de roulement [mm]	4175
Profondeur du profil [mm]	22,5
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
170 F	6000	80		9,00	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.