

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15735358
Taille de pneu valide	440 / 80 R 28
LI / SI / PR	156 A8 / 156 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 527



Bohnenkamp
■ ■ ■ Moving Professionals



Indications et caractéristiques

- Le MP 527 est un pneu radial polyvalent pour chargeurs téléscopiques.
- Les parois latérales renforcées garantissent une stabilité sans faille lors des opérations de soulèvement.
- Grâce à son mélange de caoutchouc résistant aux coupures et à sa carcasse robuste, le pneu est protégé contre les crevaisons et voit sa durée de vie allongée.

Informations techniques

Numéro d'article	15735358
EAN	8903094052714
Taille de pneu valide	440 / 80 R 28
LI / SI / PR	156 A8 / 156 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 527
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	130,50
Taille de jante recommandée	DW14L
Taille de jante autorisée	DW13, DW13L, DW15L
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	441
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1415
Stat. Rayon (SLR) [mm]	648
Speed Radius Index (SRI)	675
Circonférence de roulement [mm]	4270
Profondeur du profil [mm]	34,5
Nombre de barrettes	30x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
156 A8	4000	50		3,20	
156 B	4000	40		3,20	