

## PNEUS

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Groupe de produits    | Pneus                 |
| Numéro d'article      | 15770041              |
| Taille de pneu valide | 15 x 4.5 - 8 / 3.00 D |
| Marque                | BKT                   |
| Profil                | Maglift               |



## Indications et caractéristiques

- Composé de caoutchouc à trois couches de qualité supérieure (de profil, de ressorts et de base) garantissant une construction moderne de ce pneu plein ainsi qu'une conduite silencieuse et confortable
- Les 4 paquets de bagues en acier dans le mélange de base assurent au pneu une position correcte et stable sur la jante
- Le mélange résistant de ce profil se distingue par sa résistance aux coupures, aux entailles et à la chaleur, tout en assurant une grande performance kilométrique et une usure uniforme
- Le solide pneu plein BKT Maglift, disponible en modèle standard et LIP, vous garantit un excellent rapport qualité-prix
- Tous les pneus pleins Maglift sont construits de sorte à évacuer la charge statique du véhicule

Informations techniques

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Numéro d'article                  | 15770041              |
| EAN                               | 8903094045129         |
| Taille de pneu valide             | 15 x 4.5 - 8 / 3.00 D |
| Taille alternative 1              | 125/75-8              |
| Marque                            | BKT                   |
| Profil                            | Maglift               |
| Propriétés de la carcasse         | STD,100% caoutchouc   |
| Antistatique                      | non                   |
| Couleur du pneu                   | Noir                  |
| Numéro du règlement ECE           | pas nécessaire        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)        | 9,51                  |
| Taille de jante recommandée       | 3.00D                 |
| Largeur du pneu [mm]              | 119                   |
| Largeur de la paroi latérale [mm] | 117                   |
| Largeur du profil [mm]            | 103                   |
| Largeur totale [mm]               | 118.5                 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]   | 378                   |
| Profondeur du profil [mm]         | 14,5                  |
| E-Ready                           | non                   |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
|        | 1040                    | 25             | Roue de charge       |                |                  |
|        | 800                     | 25             | Volant de direction  |                |                  |