

## PNEUS

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Groupe de produits    | Pneus        |
| Numéro d'article      | 15771040     |
| Taille de pneu valide | 23 x 5 (-13) |
| LI / SI / PR          | 6 PR         |
| TL/TT                 | TT           |
| Marque                | BKT          |
| Profil                | PL 801       |



## Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT PL 801 est spécialement conçu pour les chariots élévateurs, mais est également adapté à une utilisation lors des récoltes avec faneuses et machines de fenaison
- Le pneu se distingue par son excellente stabilité
- Son composé de caoutchouc offre une très grande résistance contre les coupures et perforations, assurant ainsi une longue durée de vie au pneu

Informations techniques

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Numéro d'article                 | 15771040       |
| EAN                              | 8903094007028  |
| Taille de pneu valide            | 23 x 5 (-13)   |
| LI / SI / PR                     | 6 PR           |
| TL/TT                            | TT             |
| Marque                           | BKT            |
| Profil                           | PL 801         |
| Antistatique                     | non            |
| Couleur du pneu                  | Noir           |
| Numéro du règlement ECE          | pas nécessaire |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 10,15          |
| Taille de jante recommandée      | 3.75P          |
| Pression maximale de l'air [bar] | 5,30           |
| Largeur du pneu [mm]             | 154            |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 640            |
| Profondeur du profil [mm]        | 15,0           |
| E-Ready                          | non            |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
|        | 1495                    | 25             | Roue de charge       | 5,30           |                  |
|        | 1150                    | 25             | Volant de direction  | 5,30           |                  |