

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15771090
Taille de pneu valide	6.50 - 10
LI / SI / PR	118 A8, 10 PR
TL/TT	TT
SET	Chambre à air + talon
Marque	BKT
Profil	PL 801



Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT PL 801 est spécialement conçu pour les chariots élévateurs, mais est également adapté à une utilisation lors des récoltes avec faneuses et machines de fenaison
- Le pneu se distingue par son excellente stabilité
- Son composé de caoutchouc offre une très grande résistance contre les coupures et perforations, assurant ainsi une longue durée de vie au pneu

Informations techniques

Numéro d'article	15771090
EAN	8903094007165
Taille de pneu valide	6.50 - 10
LI / SI / PR	118 A8, 10 PR
TL/TT	TT
SET	Chambre à air + talon
Désignation de la valve	JS 2
Ventilposition	latéral
Marque	BKT
Profil	PL 801
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	12,43
Taille de jante recommandée	5.00F
Pression maximale de l'air [bar]	7,75
Largeur du pneu [mm]	185
Diamètre extérieur du pneu [mm]	595
Profondeur du profil [mm]	14,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
118 A8	1320	40	Volant de direction	7,75	
	1950	25	Roue de charge	7,75	
	1500	25	Volant de direction	7,75	