

## PNEUS

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Groupe de produits    | Pneus                  |
| Numéro d'article      | 15771093               |
| Taille de pneu valide | 6.50 - 10              |
| LI / SI / PR          | 10 PR                  |
| TL/TT                 | TT                     |
| SET                   | Chambre à air + talon  |
| Marque                | BKT                    |
| Profil                | Power Trax HD Forklift |



## Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT Power Trax HD Forklift est spécialement conçu pour les chariots élévateurs d'usage industriel
- Le pneu se distingue par une longévité exceptionnelle et est spécialement adapté aux surfaces bétonnées rugueuses et dures
- Le profil profond, les flancs très épais et la carcasse solide protègent le pneu des coupures, déchirures et perforations
- La protection de jante spécialement conçue garantit une meilleure protection au niveau du rebord de jante

## Informations techniques

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Numéro d'article                 | 15771093               |
| EAN                              | 8903094007813          |
| Taille de pneu valide            | 6.50 - 10              |
| LI / SI / PR                     | 10 PR                  |
| TL/TT                            | TT                     |
| SET                              | Chambre à air + talon  |
| Désignation de la valve          | JS 2                   |
| Ventilposition                   | latéral                |
| Marque                           | BKT                    |
| Profil                           | Power Trax HD Forklift |
| Antistatique                     | non                    |
| Couleur du pneu                  | Noir                   |
| Numéro du règlement ECE          | pas nécessaire         |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 16,44                  |
| Taille de jante recommandée      | 5.00F                  |
| Taille de jante autorisée        | 5.50F                  |
| Pression maximale de l'air [bar] | 7,75                   |
| Largeur du pneu [mm]             | 193                    |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 595                    |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 278                    |
| Circonférence de roulement [mm]  | 1774                   |
| Profondeur du profil [mm]        | 17,0                   |
| E-Ready                          | non                    |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
|        | 1950                    | 25             | Roue de charge       | 7,75           |                  |
|        | 1500                    | 25             | Volant de direction  | 7,75           |                  |