

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15771108
Taille de pneu valide	5.50 - 15
LI / SI / PR	8 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	PL 801



Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT PL 801 est spécialement conçu pour les chariots élévateurs, mais est également adapté à une utilisation lors des récoltes avec faneuses et machines de fenaison
- Le pneu se distingue par son excellente stabilité
- Son composé de caoutchouc offre une très grande résistance contre les coupures et perforations, assurant ainsi une longue durée de vie au pneu

Informations techniques

Numéro d'article	15771108
EAN	8903094030545
Taille de pneu valide	5.50 - 15
LI / SI / PR	8 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	PL 801
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	12,27
Taille de jante recommandée	5.50
Taille de jante autorisée	4.50EDT, 4.50ESDC
Pression maximale de l'air [bar]	7,30
Largeur du pneu [mm]	157
Diamètre extérieur du pneu [mm]	670
Profondeur du profil [mm]	16,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
	1950	25	Roue de charge	7,30	
	1445	25	Volant de direction	7,30	