

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15771195
Taille de pneu valide	12.00 - 20
LI / SI / PR	185 A2, 20 PR
TL/TT	TT
SET	Chambre à air + talon
Marque	BKT
Profil	Power Trax HD Smooth



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Indications et caractéristiques

- Le pneu Power Trax HD Smooth est spécialement conçu pour une utilisation en zone portuaire et mines souterraines
- Le pneu se distingue par sa grande capacité de charge
- Les flancs renforcés ainsi que le mélange de bande de roulement spécial offrent une excellente protection contre les coupures et perforations du pneu

Informations techniques

Numéro d'article	15771195
EAN	8903094007882
Taille de pneu valide	12.00 - 20
LI / SI / PR	185 A2, 20 PR
TL/TT	TT
SET	Chambre à air + talon
Ventilposition	centrale
Marque	BKT
Profil	Power Trax HD Smooth
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	110,18
Taille de jante recommandée	8.50
Taille de jante autorisée	9.0
Pression maximale de l'air [bar]	10,00
Largeur du pneu [mm]	320
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1150
Profondeur du profil [mm]	34,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
185 A2	9250	10	Roue de charge	10,00	
	9230	25	Volant de direction	10,00	
	7100	25		10,00	