

PNEUS

| | |
|-----------------------|---------------|
| Groupe de produits | Pneus |
| Numéro d'article | 15772148 |
| Taille de pneu valide | 12 - 16.5 |
| LI / SI / PR | 147 A2, 14 PR |
| TL/TT | TL |
| Marque | BKT |
| Profil | Giant Trax |



Indications et caractéristiques

- Grâce à sa profondeur de profil spéciale et ses blocs larges et robustes, le Giant Trax offre une excellente traction et une longue durée de vie
- Son profil plane permet un grand contact avec le sol, ce qui lui assure une meilleure stabilité
- Son mélange de caoutchouc spécial garantit une excellente résistance aux coupures et aux déchirures
- Les parois latérales extra épaisses avec protection des jantes protègent contre les dégâts
- La carcasse robuste en nylon offre une résistance sans faille aux perforations
- Conçu entre autres pour les chargeuses compactes

Informations techniques

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 15772148 |
| EAN | 8903094045860 |
| Taille de pneu valide | 12 - 16.5 |
| LI / SI / PR | 147 A2, 14 PR |
| TL/TT | TL |
| Marque | BKT |
| Profil | Giant Trax |
| Antistatique | non |
| Couleur du pneu | Noir |
| Numéro du règlement ECE | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 47,66 |
| Taille de jante recommandée | 9.75 |
| Pression maximale de l'air [bar] | 6,20 |
| Largeur du pneu [mm] | 315 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 840 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm] | 398 |
| Circonférence de roulement [mm] | 2521 |
| Profondeur du profil [mm] | 36,0 |
| E-Ready | non |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 147 A2 | 3075 | 10 | | 6,20 | |
| | 2245 | 25 | | 6,20 | |