

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15772510
Taille de pneu valide	10.5 / 80 - 18
LI / SI / PR	119 A8 / 131 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AT 603



Indications et caractéristiques

- Excellente traction sur terrains difficiles.
- Les larges blocs de profil augmentent la résistance aux perforations.
- Bonne performance kilométrique grâce à l'utilisation d'un composé de caoutchouc résistant à l'usure et aux coupures.
- Pour chargeuses pelleteuses, chargeuses sur roues et chargeurs télescopiques

Informations techniques

Numéro d'article	15772510
EAN	8903094019526
Taille de pneu valide	10.5 / 80 - 18
Taille alternative 1	280/80-18
LI / SI / PR	119 A8 / 131 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AT 603
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	30,68
Taille de jante recommandée	W9
Taille de jante autorisée	W8, 9
Pression maximale de l'air [bar]	3,70
Largeur du pneu [mm]	274
Diamètre extérieur du pneu [mm]	907
Stat. Rayon (SLR) [mm]	422
Speed Radius Index (SRI)	425
Circonférence de roulement [mm]	2727
Profondeur du profil [mm]	21,5
Nombre de barrettes	18x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
119 A8	1360	40	Roue motrice	3,70	LLV
131 A8	1950	40	Roulement libre	3,70	LLV