

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15772533
Taille de pneu valide	15.5 / 70 - 18
LI / SI / PR	143 A2, 10 PR
TL/TT	TL
Marque	ВКТ
Profil	AT 621



Indications et caractéristiques

- Excellente traction sur terrains difficiles.
- Les larges blocs de profil augmentent la résistance aux perforations.
- Bonne performance kilométrique grâce à l'utilisation d'un composé de caoutchouc résistant à l'usure et aux coupures.
- Pour une utilisation sur chargeuses pelleteuses, chargeuses sur roues et autres engins similaires.



Informations techniques

Numéro d'article	15772533
EAN	8903094041602
Taille de pneu valide	15.5 / 70 - 18
Taille alternative 1	400/70-18
LI / SI / PR	143 A2, 10 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AT 621
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	51,54
Taille de jante recommandée	W13
Pression maximale de l'air [bar]	2,60
Largeur du pneu [mm]	400
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1030
Stat. Rayon (SLR) [mm]	474
Circonférence de roulement [mm]	3111
Profondeur du profil [mm]	23,0
Nombre de barrettes	20x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
143 A2	2725	10		2,60	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.