

## PNEUS

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Groupe de produits    | Pneus         |
| Numéro d'article      | 15772539      |
| Taille de pneu valide | 16.9 - 28     |
| LI / SI / PR          | 152 A8, 12 PR |
| TL/TT                 | TT            |
| Marque                | BKT           |
| Profil                | AT 625        |



## Indications et caractéristiques

- Profil pour une excellente traction sur des terrains difficiles
- Bloc de profil supplémentaire entre les barrettes offrant une meilleure résistance aux perforations
- Bonne performance kilométrique grâce à l'utilisation d'un mélange de caoutchouc résistant à l'usure et aux coupures
- Convient pour pelleteuses, pelles automotrices et autres engins similaires

## Informations techniques

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Numéro d'article                 | 15772539       |
| EAN                              | 8903094040315  |
| Taille de pneu valide            | 16.9 - 28      |
| LI / SI / PR                     | 152 A8, 12 PR  |
| TL/TT                            | TT             |
| Marque                           | BKT            |
| Profil                           | AT 625         |
| Antistatique                     | non            |
| Couleur du pneu                  | Noir           |
| Numéro du règlement ECE          | pas nécessaire |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 91,43          |
| Taille de jante recommandée      | DW15L          |
| Taille de jante autorisée        | DW14L          |
| Pression maximale de l'air [bar] | 2,60           |
| Largeur du pneu [mm]             | 450            |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 1415           |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 645            |
| Circonférence de roulement [mm]  | 4254           |
| Profondeur du profil [mm]        | 35,0           |
| Nombre de barrettes              | 24x2           |
| E-Ready                          | non            |

## Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 152 A8 | 3550                    | 40             |                      | 2,60           |                  |