

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15772540
Taille de pneu valide	13.00 - 24
LI / SI / PR	143 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Trac Grader +



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Design de profil robuste pour roues motrices lors d'un usage hors route (off-the-road)
- La carcasse résistante et un mélange de bande de roulement spécial résistant à l'ozone et aux intempéries, ainsi qu'une meilleure résistance
- contre les chocs et les dommages liés aux chocs garantissent une durée de vie longue du pneu dans les conditions d'utilisation extrêmes
- Idéal pour les niveleuses

Informations techniques

Numéro d'article	15772540
EAN	8903094014545
Taille de pneu valide	13.00 - 24
LI / SI / PR	143 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Trac Grader +
Code TRA	G2
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	67,50
Taille de jante recommandée	8.00TG SDC
Taille de jante autorisée	9.00/1.5(DC), 10.00VA SDC
Pression maximale de l'air [bar]	3,00
Largeur du pneu [mm]	340
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1280
Stat. Rayon (SLR) [mm]	600
Circonférence de roulement [mm]	3943
Profondeur du profil [mm]	25,0
Nombre de barrettes	21x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
143 A8	2725	40		3,00	
	2430	50		3,00	