

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15772555
Taille de pneu valide	14.9 - 24
LI / SI / PR	145 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	TR 459



## Indications et caractéristiques

- La carcasse robuste en nylon et le composé de caoutchouc unique offre au pneu une grande résistance aux brèches, perforations et autres dommages similaires.
- Barrettes ultra larges et se chevauchant au milieu du profil.
- Idéal pour une utilisation industrielle, par exemple sur chargeuse-pelleteuse (Backhoe Loader).

## Informations techniques

Numéro d'article	15772555
EAN	8903094016457
Taille de pneu valide	14.9 - 24
LI / SI / PR	145 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	TR 459
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	62,52
Taille de jante recommandée	DW13
Taille de jante autorisée	DW12, DW11 , DW13L
Pression maximale de l'air [bar]	2,90
Largeur du pneu [mm]	390
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1244
Stat. Rayon (SLR) [mm]	562
Circonférence de roulement [mm]	3657
Profondeur du profil [mm]	27,0
Nombre de barrettes	18x2
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
145 A8	2900	40		2,90	