

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15772585
Taille de pneu valide	19.5 L - 24
LI / SI / PR	151 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AT 621



## Indications et caractéristiques

- Excellente traction sur terrains difficiles.
- Les larges blocs de profil augmentent la résistance aux perforations.
- Bonne performance kilométrique grâce à l'utilisation d'un composé de caoutchouc résistant à l'usure et aux coupures.
- Pour une utilisation sur chargeuses pelleteuses, chargeuses sur roues et autres engins similaires.

## Informations techniques

Numéro d'article	15772585
EAN	8903094046232
Taille de pneu valide	19.5 L - 24
Taille alternative 1	500/70-24
LI / SI / PR	151 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AT 621
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	101,21
Taille de jante recommandée	DW16L
Pression maximale de l'air [bar]	2,30
Largeur du pneu [mm]	482
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1305
Stat. Rayon (SLR) [mm]	587
Circonférence de roulement [mm]	3936
Profondeur du profil [mm]	30,0
Nombre de barrettes	17x2
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
151 A8	3450	40		2,30	