

## **PNEUS**

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15772595
Taille de pneu valide	18.4 - 26
LI/SI/PR	156 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	ВКТ
Profil	AT 621



## Indications et caractéristiques

- Excellente traction sur terrains difficiles.
- Les larges blocs de profil augmentent la résistance aux perforations.
- Bonne performance kilométrique grâce à l'utilisation d'un composé de caoutchouc résistant à l'usure et aux coupures.
- Pour une utilisation sur chargeuses pelleteuses, chargeuses sur roues et autres engins similaires.



## Informations techniques

Numéro d'article	15772595
EAN	8903094031801
Taille de pneu valide	18.4 - 26
LI / SI / PR	156 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AT 621
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	113,07
Taille de jante recommandée	DW16L
Taille de jante autorisée	DW15L
Pression maximale de l'air [bar]	2,50
Largeur du pneu [mm]	480
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1425
Stat. Rayon (SLR) [mm]	649
Circonférence de roulement [mm]	4288
Profondeur du profil [mm]	30,0
Nombre de barrettes	24x2
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
156 A8	4000	40		2,50	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.