

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15772598
Taille de pneu valide	500 / 70 - 24
LI / SI / PR	164 A8
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Con Star



Indications et caractéristiques

- Pneu stable avec flanc renforcé pour une bonne stabilité en mode levage.
- Barrettes larges avec grande surface de contact pour porter des charges lourdes.
- Composé de caoutchouc résistant pour une solidité maximale face aux coupures et aux perforations, garantissant une longue durée de vie.
- Particulièrement adapté aux chargeurs télescopiques, chargeuses sur roues et chargeuses pelleuses.

Informations techniques

Numéro d'article	15772598
EAN	8903094051731
Taille de pneu valide	500 / 70 - 24
Taille alternative 1	19.5L-24
LI / SI / PR	164 A8
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Con Star
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	110,87
Taille de jante recommandée	DW16L
Taille de jante autorisée	DW15L, DW18L
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	505
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1300
Stat. Rayon (SLR) [mm]	579
Circonférence de roulement [mm]	3926
Profondeur du profil [mm]	33,5
Nombre de barrettes	16x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
164 A8	5000	40		4,00	
	6250	10		4,00	
	5450	20		4,00	
	5200	30		4,00	