

PNEUS

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Groupe de produits | Pneus |
| Numéro d'article | 15772621 |
| Taille de pneu valide | 14.00 - 24 |
| LI / SI / PR | 168 B / 188 A2, 28 PR |
| TL/TT | TL |
| Marque | BKT |
| Profil | EM 937 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT EM 937 E-3 (IND) est spécialement conçu pour l'empilement et le chargement dans les ports
- Son composé spécial de caoutchouc est extrêmement résistant et garantit la grande longévité du pneu
- Montage autorisé uniquement sur jantes standard à base plate

Informations techniques

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Numéro d'article | 15772621 |
| EAN | 8903094015375 |
| Taille de pneu valide | 14.00 - 24 |
| LI / SI / PR | 168 B / 188 A2, 28 PR |
| TL/TT | TL |
| Marque | BKT |
| Profil | EM 937 |
| Code TRA | E3/L3 |
| Propriétés de la carcasse | HD |
| Antistatique | non |
| Couleur du pneu | Noir |
| Numéro du règlement ECE | pas nécessaire |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 142,68 |
| Taille de jante recommandée | 10.00W |
| Pression maximale de l'air [bar] | 9,25 |
| Largeur du pneu [mm] | 375 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 1368 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm] | 628 |
| Circonférence de roulement [mm] | 4050 |
| Profondeur du profil [mm] | 26,5 |
| Nombre de barrettes | 34x2 |
| E-Ready | non |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 168 B | 5600 | 50 | | 6,50 | |
| 188 A2 | 10000 | 10 | | 9,25 | |