

## **PNEUS**

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	15772634	
Taille de pneu valide	16.00 - 25	
LI / SI / PR	32 PR	
TL/TT	TL	
Marque	ВКТ	
Profil	Rock Grip	





## Indications et caractéristiques

- Le Rock Grip Port (IND-4) de BKT est un pneu génie civil doté d'un profil à barrettes extra épaisses et solides, spécialement conçu pour un usage portuaire
- La solide carcasse ainsi que le mélange de la bande de roulement résistant à l'usure assurent une longue durée de vie au pneu, une usure uniforme et une grande stabilité
- Spécialement conçu pour une utilisation sur chariots porte-conteneurs, reachstackers ou véhicules similaires
- Montage autorisé uniquement sur jantes standard à base plate



## Informations techniques

Numéro d'article	15772634
EAN	8903094025879
Taille de pneu valide	16.00 - 25
LI / SI / PR	32 PR
TL/TT	TL
Marque	ВКТ
Profil	Rock Grip
Code TRA	E4
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	275,29
Taille de jante recommandée	11.25/2.0
Taille de jante autorisée	13.00/2.0
Pression maximale de l'air [bar]	8,75
Largeur du pneu [mm]	470
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1525
Stat. Rayon (SLR) [mm]	699
Circonférence de roulement [mm]	4514
Profondeur du profil [mm]	51,5
Nombre de barrettes	32x2
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.



## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
	12500	10		8,75	
	7300	50		6,50	
	8175	15		6,50	