

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15772644
Taille de pneu valide	21.00 - 25
LI / SI / PR	40 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	XL Grip



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Le BKT XL-Grip est un pneu non directionnel doté d'un dessin de profil large et solide
- Le mélange spécial en silice de la bande de roulement et la carcasse en nylon anti-usure assurent une excellente résistance aux coupures et chocs
- La série BKT XL-Grip convient à différents types de véhicules et d'usages

Informations techniques

Numéro d'article	15772644
EAN	8903094026708
Taille de pneu valide	21.00 - 25
LI / SI / PR	40 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	XL Grip
Code TRA	IND3
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	452,36
Taille de jante recommandée	15.00/3.0
Taille de jante autorisée	17.00/3.0
Pression maximale de l'air [bar]	9,90
Largeur du pneu [mm]	576
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1750
Stat. Rayon (SLR) [mm]	789
Circonférence de roulement [mm]	5185
Profondeur du profil [mm]	36,0
Nombre de barrettes	28x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
	27810	10		9,90	