

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15772656
Taille de pneu valide	17.5 - 25
LI / SI / PR	16 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Loader Plus



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Le BKT Loader Plus est un pneu de génie civil à structure diagonale pour chargeuses sur roues et véhicules similaires
- Son composé de caoutchouc robuste protège de manière optimale le pneu contre les dommages causés par les coupures ou les crevaisons
- Le pneu offre une très bonne traction et une longue durée de vie

Informations techniques

Numéro d'article	15772656
EAN	8903094064946
Taille de pneu valide	17.5 - 25
LI / SI / PR	16 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Loader Plus
Code TRA	E3
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	113,91
Taille de jante recommandée	14.00/1.5
Pression maximale de l'air [bar]	4,75
Largeur du pneu [mm]	440
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1345
Stat. Rayon (SLR) [mm]	622
Circonférence de roulement [mm]	3980
Profondeur du profil [mm]	26,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
	7300	10		4,75	