

PNEUS

| | |
|-----------------------|---------------|
| Groupe de produits | Pneus |
| Numéro d'article | 15772665 |
| Taille de pneu valide | 20.5 - 25 |
| LI / SI / PR | 160 A8, 20 PR |
| TL/TT | TL |
| Marque | BKT |
| Profil | GR 288 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Pneu solide avec un profil robuste pour roues motrices dans un usage hors route.
- Le pneu dispose d'une carcasse dure et d'une surface de roulement en mélange de caoutchouc spécial résistant aux intempéries et à l'ozone, ainsi que d'une protection optimale contre les coupures et les chocs
- Le design ouvert du profil garantit une bonne traction et un bon autonettoyage
- Conçu pour les chargeuses et niveleuses

Informations techniques

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 15772665 |
| EAN | 8903094035632 |
| Taille de pneu valide | 20.5 - 25 |
| LI / SI / PR | 160 A8, 20 PR |
| TL/TT | TL |
| Marque | BKT |
| Profil | GR 288 |
| Code TRA | L2/G2 |
| Antistatique | non |
| Couleur du pneu | Noir |
| Numéro du règlement ECE | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 163,57 |
| Taille de jante recommandée | 17.00/2.0 |
| Taille de jante autorisée | 17.00/1.7 |
| Pression maximale de l'air [bar] | 4,50 |
| Largeur du pneu [mm] | 520 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 1480 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm] | 656 |
| Circonférence de roulement [mm] | 4396 |
| Profondeur du profil [mm] | 29,0 |
| Nombre de barrettes | 21x2 |
| E-Ready | non |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 160 A8 | 4500 | 40 | | 2,75 | |
| | 9500 | 10 | | 4,50 | |